

ASAB



mago made in Italy
High performance drip tape



catalogue
06.2010

dal 1° marzo 2011
+6%
from 1st march 2011

**SYSTEM
GROUP**
www.tubi.net

maggo Ø 16 mm

spessore thickness épaisseur espesor Толщина		metri per bobina meter for roll mètre par bobine metro por rollo Метров в бухте	pressione di esercizio working pressure pression d'exercice presion de trabajo Рабочее давление	pressione max maximum pressure pression maximal presion maxima Макс. давление	listino prezzi price list tarif lista de precios Прайс-лист	
mil	mm	m	bar	bar max	€/coil	€/m
6	0,150	3000	0,7	0,9	€ 188,9	€ 0,063
8	0,200	2200	0,7	1,0	€ 154,0	€ 0,070
10	0,250	1800	0,7	1,2	€ 138,6	€ 0,077
12	0,300	1500	0,7	1,5	€ 126,0	€ 0,084
15	0,375	1200	0,7	1,8	-	-

distanza tra i gocciolatori dripper spacing distance entre les orifices separacion entre goteros Расстояние между капельницами	portata bassa low flow rate débit faible caudal baja Низкий расход		portata standard standard flow rate portée moyen caudal medio Стандартный расход		portata alta extra flow rate extra débit caudal alto Высокий расход	
	cm	l/h	l/h-m	l/h	l/h-m	l/h
10	0,6	6,00	1,0	10,00	1,5	15,00
20	0,6	3,00	1,0	5,00	1,5	7,50
30	0,6	2,00	1,0	3,33	1,5	5,00
40	0,6	1,50	1,0	2,50	1,5	3,75

maggo Ø 22 mm

spessore thickness épaisseur espesor Толщина		metri per bobina meter for roll mètre par bobine metro por rollo Метров в бухте	pressione di esercizio working pressure pression d'exercice presion de trabajo Рабочее давление	pressione max maximum pressure pression maximal presion maxima Макс. давление	listino prezzi price list tarif lista de precios Прайс-лист	
mil	mm	m	bar	bar max	€/coil	€/m
6	0,150	2200	0,7	0,9	€ 158,4	€ 0,072
8	0,200	1700	0,7	1,0	€ 141,1	€ 0,083
10	0,250	1300	0,7	1,2	€ 122,1	€ 0,094
12	0,300	1000	0,7	1,5	€ 114,0	€ 0,114

distanza tra i gocciolatori dripper spacing distance entre les orifices separacion entre goteros Расстояние между капельницами	portata bassa low flow rate débit faible caudal baja Низкий расход		portata standard standard flow rate portée moyen caudal medio Стандартный расход		portata alta extra flow rate extra débit caudal alto Высокий расход	
	cm	l/h	l/h-m	l/h	l/h-m	l/h
10	0,6	6,00	1,0	10,00	1,5	15,00
20	0,6	3,00	1,0	5,00	1,5	7,50
30	0,6	2,00	1,0	3,33	1,5	5,00
40	0,6	1,50	1,0	2,50	1,5	3,75

Labirinto ininterrotto ad ampia sezione con flusso turbolento per un'ottima uniformità di erogazione. Gli ingressi del labirinto sono prefiltrati per conferire una maggiore resistenza all'occlusione.

Large section continuous labyrinth with turbulent flow assuring the best water distribution. The labyrinth inlets are pre filtered increase the resistance to clogging.

Labyrinthe continu à large section avec flux de turbulence assurant une uniformité de distribution exceptionnelle. Les entrées du labyrinthe sont pré-filtrées pour augmenter la résistance au bouchage.

Laberinto continuo de sección amplia y flujo turbulento proporciona una óptima uniformidad de riego. Las entradas al laberinto actúan de prefiltros para aumento de la resistencia a l'obstrucción.

Непрерывный лабиринт широкого сечения с турбулентным потоком обеспечивает равномерный расход. Предварительная фильтрация на входе в лабиринт уменьшает чувствительность к засорению.



Foro di erogazione lineare antireflusso.

Anti-reflux slit emitter outlet.

Orifice anti-reflux a taille.

Salida de emision protegida.

Щелевой эмиттер с предотвращением противотока.

Lunghezza di ala e uniformità • Tape lengths against uniformity • Longueurs de rampe contre uniformité
 Longitud de ala y uniformidad • Длина ленты и равномерность полива

magO Ø 16 mm Pendenza del terreno • Slope of the land • Pente • Declive del terreno • УКЛОН УЧАСТКА

cm	efficienza efficiency efficacité eficacia Эффективность	→ -0,5%			→ 0%			→ 1%		
		pressione di immissione inlet pressure pression d'entrée presion de entrada Давление на входе			pressione di immissione inlet pressure pression d'entrée presion de entrada Давление на входе			pressione di immissione inlet pressure pression d'entrée presion de entrada Давление на входе		
		Bar			Bar			Bar		
		0,55	0,7	0,85	0,55	0,7	0,85	0,55	0,7	0,85

0,6 l/h										
20	90%	117	135	147	208	210	211	258	261	264
	85%	161	180	193	258	260	261	316	321	322
30	90%	128	151	169	266	268	269	333	337	340
	85%	182	208	228	331	334	335	416	418	420
40	90%	134	162	184	318	321	322	400	406	410
	85%	194	229	253	397	400	403	501	503	505

1,0 l/h										
10	90%	79	84	87	99	99	100	112	114	117
	85%	100	105	108	121	122	122	135	138	141
20	90%	103	113	120	148	149	150	174	177	180
	85%	135	146	152	183	184	185	213	218	220
30	90%	118	132	142	188	189	190	228	232	235
	85%	157	173	184	233	236	237	281	289	296
40	90%	127	146	159	224	225	227	273	278	282
	85%	174	194	209	279	280	282	342	347	350

1,5 l/h										
10	90%	68	71	72	76	78	80	79	81	84
	85%	85	87	88	92	94	96	94	97	101
20	90%	87	93	97	110	112	115	119	123	126
	85%	113	119	121	135	138	141	145	149	153
30	90%	99	108	114	139	143	146	154	159	162
	85%	130	140	145	168	171	175	188	198	204
40	90%	107	119	126	161	165	169	186	191	195
	85%	144	156	164	200	203	208	227	233	237

magO Ø 22 mm Pendenza del terreno • Slope of the land • Pente • Declive del terreno • УКЛОН УЧАСТКА

cm	efficienza efficiency efficacité eficacia Эффективность	→ -0,5%			→ 0%			→ 1%		
		pressione di immissione inlet pressure pression d'entrée presion de entrada Давление на входе			pressione di immissione inlet pressure pression d'entrée presion de entrada Давление на входе			pressione di immissione inlet pressure pression d'entrée presion de entrada Давление на входе		
		Bar			Bar			Bar		
		0,55	0,7	0,85	0,55	0,7	0,85	0,55	0,7	0,85


0,6 l/h										
20	90%	152	185	212	376	379	381	477	484	486
	85%	222	262	293	471	474	477	589	598	601
30	90%	157	196	229	486	489	493	592	624	631
	85%	234	286	329	609	613	617	762	779	783
40	90%	220	201	237	584	588	591	655	732	755
	85%	326	300	351	732	738	742	897	929	942

1,0 l/h										
20	90%	132	154	169	239	241	243	296	300	304
	85%	182	206	222	299	301	302	370	374	376
30	90%	142	170	191	308	310	312	390	395	399
	85%	203	336	260	385	386	401	482	486	489
40	90%	147	179	206	369	372	374	468	474	477
	85%	215	255	285	462	465	467	585	587	592

1,5 l/h										
20	90%	107	121	130	168	172	175	193	198	201
	85%	146	160	169	209	213	217	237	243	247
30	90%	115	133	146	216	220	224	252	255	258
	85%	161	259	197	268	274	280	310	315	318
40	90%	118	140	157	258	263	268	299	303	306
	85%	171	197	216	322	328	335	375	377	380


Attenzione • Attention • Attention • Atencion • Внимание

 Il filtraggio dell'acqua è indispensabile per un perfetto funzionamento di MA.GO. Occorre utilizzare un idoneo impianto di filtraggio il quale, a seconda del tipo di acque d'irrigazione può essere composto da: filtri a ciclone, filtri a quarzite a granulometria fine, filtri a dischi, filtri a rete. **E' necessario un grado di filtrazione pari a 150 mesh (100 micron).** Per ulteriori informazioni sul sistema più idoneo da installare potete contattare il nostro ufficio tecnico.

 Water filtering is indispensable for a perfect operation of MA.GO. Use a suitable filtering system according to the type of irrigation waters like cyclone filters, finegrain quartzite filters, disc filters or screen filters. **It is recommended a filtering degree equal to 150 mesh (100 microns).** For any further information, do not hesitate to contract our technical office.

 La filtration de l'eau est un facteur indispensable pour un fonctionnement parfait de MA.GO. Utiliser une station de filtration correspondant à la qualité de l'eau d'irrigation: ydrocyclone, filtres à sable, filtres à disque, filtres à tamis. **On recommande un degré de filtrage égal à 150 mesh (100microns).** Pour d'autres renseignements sur le système le plus apte, n'hésitez pas à contacter notre bureau technique.

 El filtrado del agua es indispensable para un funcionamiento perfecto de MA.GO. Es necesario utilizar una instalación idónea de filtrado la cual, según el tipo de agua de riego, puede estar compuesta por filtros de ciclón, filtros cuarcita de granulometría fina, filtros de disco, filtros de red. **Necesita un grado de filtración de 150 mesh (100 micrón).** Para mayor información sobre el sistema más idóneo para instalar contacte nuestra oficina técnica.

 Для исправной работы ленты MA.GO. вода должна быть обязательно отфильтрована. В зависимости от качества поливной воды необходимо использовать соответствующую систему фильтрации (гидроциклон, гравийно-песчаный фильтр, дисковый фильтр, сетчатый фильтр). **Требуемая степень фильтрации 150 mesh (100 микрон).** Более подробную информацию о наиболее подходящей для вас системе вы можете получить в нашем техническом отделе. Стандартный поддон: 100x100x130 см, вес брутто 470 кг (16 бухт).

Applicazioni in campo • Field application • Application de plein champs • Aplicacion en el campo • Применение


POMODORI • TOMATOES
TOMATES • TOMATES
ТОМАТЫ



CETRIOLI • CUCUMBERS
CONCOMBRES • PEPINOS
ОГУРЦЫ



FLORICOLTURA • FLORICULTURE
HORTICULTURE • FLORICULTURA
ЦВЕТОВОДСТВО



ZUCCHINE • ZUCCHINI
COURGETTES • CALABACINES
КАБАЧКИ



COCOMERI • WATER MELONS
PASTEQUES • SANDIAS
АРБУЗ



PATATE • POTATOES
POMMES DE TERRE • PATATAS
КАРТОФЕЛЬ



INSALATA • SALAD
SALADES • LECHUGAS
САЛАТ



FRAGOLE • STRAWBERRIES
FRAISES • FRESAS
КЛУБНИКА



Ø 520 mm

h 305 mm

Ø 520 mm

h 305 mm

kg 26

Imballaggio Packaging • Conditionnement • Embalaje • упаковка

Standard pallet: 24 coils
cm 100x100x200 - kg 650

Full truck (13,60 m): 26 standard pallets (624 coils)

Export pallet: 28 coils
cm 100x100x230 - kg 750

20' container: 420 loose coils
10 export pallets (280 coils)

40' container: 840 loose coils
24 export pallets (672 coils)



AUTOSTRADA A 14
uscita Fano
MOTORWAY A 14
exit Fano
Автоматгистраль А 14
поворот на Фано



AEROPORTO
Ancona - Falconara
AIRPORT
Ancona - Falconara
АЭРОПОРТ
Анкана - Фальконара

PORTO di Ancona
Ancona **HARBOUR**
Порт Анкона



STAZIONE di Fano
Fano **RAILWAY STATION**
Ж/Д ВОКЗАЛ Фано



SAB

by

SYSTEM GROUP
www.tubi.net

SAB S.p.a.
via Salvo D'Acquisto
61048 **Sant'Angelo in Vado (PU)** Italy
tel. (+39) 0722.810000 - fax (+39) 0722.810158
sab@tubi.net / www.tubi.net/sab